

GBP SERİSİ

Benzinli Su Pompaları

GENPOWER®

GENERATOR

GBP 20

STANDART ÖZELLİKLER

Motor

- Tipi: Hava soğutmalı
- Motor Devri: 3600 d/dk
- Üstün eksantrikli
- Ekonomik yakıt sarfiyatı ve uzun ekonomik kullanım ömrü
- Hava soğutmalı, 4 zamanlı, benzin motorlu
- İple sorunsuz çalıştırma
- Düşük yağ seviye ikazı ve koruma
- Dünya çevre standardına uygun gürültü seviyesi
- Bakım ve parça tamir kolaylığı

Pompa

- Giriş-Çıkış çapları: 40-1.5" ile 100-4" arası
- Max. Basma yüksekliği (MSS) 22 ile 60 arası muhtelif kapasitede
- 8 metreden emiş yapabilen
- İlk su alma süresi oldukça kısa
- Bakımı ve parça tedarikinde sorunsuz
- Zemine ve araç üstüne monte edilebilir

Şase

- Profil çelik boru şaseye monte
- Rahat taşıma imkanı
- Boş ağırlığı kapasitelerine göre 12 kg ile 50 kg arası



POMPA

Giriş-Çıkış Çapı	mm-inc	50-2"
Maks. Basma Yüksekliği	mms	26
Emiş Derinliği	m	8
Maksimum Debi	m ³ /h	36
İlk Suyu alma süresi	4 mt/sn	80

MOTOR

Model		168 F
Tip		Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı OHV 25° - Tek Silindirli
Silindir Hacmi	cm ³	163
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	3.6
Yakıt Sarfiyatı	gr/Kw-saat	395
Çalıştırma Şekli		İpli
Sürekli Çalışma Süresi	saat	0.6
Yağ Kapasitesi	Lt	2.5
Yağ İkazı		√
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @ 7 mt.}	66

DİĞER

Boyutlar UxGxY	mm	445x345x360
Boş Ağırlık	Kg	28

TEKNİK ÖZELLİKLER



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



www.genpower.com.tr

Genpower, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.