

GDP SERİSİ

Dizel Su Pompaları

GENPOWER®

GENERATOR

GDP 30 / 30E

STANDART ÖZELLİKLER

MOTOR


- Tipi: Tek silindirli, hava soğutmalı, 4-zamanlı muhtelif modellerde dizel motor (178 FP, 170 FP/FEP, 178 FP/FEP, 186 FAP / FAEP)
- Maksimum çıkış gücü: Modellere göre 5 Hp - 10 Hp arası
- Devri : 3600 d/dk
- Çalıştırma tipi : İpli/ Elektrik marşlı (12VDC)
- Düşük yakıt tüketimi ve uzun kullanım ömrü
- Yakıt tüketimi (g/kW saat) : modellere göre 280 ile 283 arası
- Motor yan tarafına monte yakıt tankı kapasitesi (litre) : modellere göre 2.5 ile 5.5 arası
- Sürekli çalışma süresi (Saat) : modellere göre 2.5 ile 2.6 arası
- Yağ kapasitesi (litre) : modellere göre 0.8 ile 1.65 arası
- Düşük yağ seviye uyarısı ve motor koruma düzeni
- Ses seviyesi : Çevreye uygun düşük ses seviyesi (7 metrede 75 dBA)
- Güvenlik ve koruma : Mal ve can güvenliğine uygun yapıda
- Bakım ve yedek parça temin kolaylığı
- Kolay kullanım ve çalışma

POMPA

- Giriş Çıkış çapı (mm-inc.) : modellere göre 40-1.5" ile 100-4" arası
- Maksimum basma yüksekliği (m) : modellere göre 13 ile 42 arası
- Emiş derinliği (m) : 8
- Maksimum debisi (lt/ min.) : modellere göre 167 ile 670 arası
- İlk suyu alma süresi(4 m /sec.) : modellere göre 40 ile 180 arası

DİĞERLERİ

- Kolay taşıma
- Kuru ağırlığı (Kg) : modellere göre 38 ile 68 kg arası



POMPA

Giriş-Çıkış Çapı	mm-inc	80- 3"
Maks.Basma Yüksekliği	mms	13
Emiş Derinliği	m	8
Maksimum Debi	Litre/Dk	500
İlk Suyu alma süresi	4 mt/ms	120

MOTOR

Model		178 FP / FEP
Tip		Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı Direk Püskürtmeli - Tek Silindirli
Silindir Hacmi	cm ³	296
Maks.Çıkış Gücü	HP-3600 d/dk	7
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	3.5
Yakıt Sarfiyatı	gr/Kw-saat	283
Çalıştırma Şekli		FP: İpli / FEP: Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	2.5
Yağ Kapasitesi	Lt	1.1
Yağ İkazı		√
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @ 7 mt.}	75

DİĞER

Boyutlar UxGxY	mm	560x450x515
Boş Ağırlık	Kg	45

TEKNİK ÖZELLİKLER