

# GBG - 1 SERİSİ

## Benzinli INVERTER Jeneratörler



### Önemli Özellikler ve Avantajlar

- Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi
- İleri teknoloji ve Kalitede Benzinli Motor
- İleri teknoloji ve Kalitede Alternatör
- Kolay Taşınabilir
- Yüksek Kalite ve Güvenilir Teknoloji
- Kompakt, Sessiz,
- Ağır Hizmet Koşullarına Uyum
- Dayanıklılık
- Bol ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça
- Düşük Gürültü
- Düşük Egzoz Emisyonu
- Düşük İşletme Maliyeti
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Düşük Yağ Tüketimi
- Hafif
- Büyük Yakıt Tankı
- Birinci Sınıf Ürün Desteği
- Global Servis ve Bakım Ağı

### MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ;

Önemli Not 1: Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.

Önemli Not 2: Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratörün soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz.

Önemli Not 3: Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız

Önemli Not 4: Jeneratörü Katalogta yazılı sürekli çalıştırma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız.

### Fabrika & Genel Müdürlük

ASO II. Organize Sanayi Bölgesi  
2010 Caddesi No: 18  
06909 Temelli-Sincan/Ankara, Türkiye  
Tel/ Faks: +90(312) 641 32 22 - 641 32 23  
genpower@genpower.com.tr  
www.genpower.com.tr



# GENPOWER

GENERATOR

## GBG 50IES

### GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### JENERATÖR

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| TİP                                       |       |
| Maksimum Çıkış Gücü                       | kVA   |
| Sürekli Çıkış Gücü                        | kVA   |
| Güç Faktörü                               | Cos Q |
| Frekans                                   | Hz    |
| Voltaj                                    | V     |
| Akım                                      | A     |
| Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1/4 Yükte) | dB(A) |

#### BENZİNLİ MOTOR

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Tip                               |         |
| Model                             | GBE     |
| Seri                              |         |
| Silindir Hacmi                    | cc      |
| Bore x Stroke                     | mm      |
| Sıkıştırma Oranı                  |         |
| Ateşleme                          |         |
| Yakıt Tankı Kapasitesi            | Lt      |
| Sürekli Çalışma Saati @ %50 Yükle | Saat    |
| Yakıt Tüketimi                    | Lt/saat |
| Yağ Kapasitesi                    | Lt      |
| Çalıştırma Şekli                  |         |
| Devir                             | d/dak   |

#### ALTERNATÖR

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Model                         |      |
| Tip                           |      |
| Faz                           |      |
| Voltaj Regülasyonu            |      |
| Koruma Sınıfı                 |      |
| İzolasyon Sınıfı              |      |
| Sargılar                      | 100% |
| THD (Toplam Harmonik Sapması) | %    |

#### DİĞER DETAYLAR

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Aşırı Yük Koruması                                  |  |
| Düşük Yağ Seviye Alarmı                             |  |
| Resetleme Soketi                                    |  |
| Avrupa Standardı Priz                               |  |
| Analog Voltmetre                                    |  |
| 3 Fonksiyonlu Lamba(yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük) |  |
| Motor Anahtarı                                      |  |
| 3 Fonksiyonlu Gösterge                              |  |
| DC Girişi (12V/8,3A)                                |  |
| DC Termik                                           |  |
| USB Girişi                                          |  |
| Paralel Kablo Girişi                                |  |
| Topraklama Terminali                                |  |
| Tekerler ve Taşıma Kolları                          |  |
| Sertifikalar                                        |  |

#### ÖLÇÜLER

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ambalaj                          |      |
| Kutu Ölçüleri                    | cm   |
| Net Ağırlık/ Brüt Ağırlık        | Kg   |
| 20GP/40GP/40HQ Konteyner Yükleme | Adet |

# GENPOWER

GENERATOR

#### Kabinli Tip İnverter Jeneratör

|  |     |
|--|-----|
|  | 5   |
|  | 4,4 |
|  | 0,8 |
|  | 50  |
|  | 230 |
|  | 19  |
|  | ≤50 |

#### OHV- Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 170                                |
|  | FP                                 |
|  | 223                                |
|  | 70 x 58                            |
|  | 9:1                                |
|  | CDI                                |
|  | 10                                 |
|  | 6                                  |
|  | 0,374 gr/kWh - 1,32 Lt/h Tam Yükle |
|  | 0,6                                |
|  | Marşlı/İpli                        |
|  | 2000/4400                          |

#### 50I Dijital İnverter (Miktatlama Sistemi) Tek Faz

|  |            |
|--|------------|
|  | Elektronik |
|  | IP23       |
|  | H/F        |
|  | Bakır      |
|  | ≤3         |

#### v

#### v

#### v

#### v

#### -

#### v

#### v

#### v

#### v

#### v

#### v

#### v

#### CE/EUS/EPA

#### Karton Kutu

#### 62x45x53

#### 42/44

#### 192/388/485